

## FUGOCEM

### ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

#### DESCRIPCION

**FUGOCEM** es un aditivo impermeabilizante que actúa obturando los capilares y los poros en forma de hidrófugo y que otorga impermeabilidad a la mezcla además de mejorar su trabajabilidad y adherencia.

#### CARACTERISTICAS

- El uso de este aditivo garantiza hormigones y estucos impermeables.
- Producto no tóxico de manera que puede ser usado en construcción de estanques, contenedores de agua u obras sanitarias.
- No altera las propiedades del hormigón, no afecta los tiempos de fraguado ni la resistencia.
- Mejora la adherencia y la trabajabilidad de las mezclas.

#### USO Y APLICACIONES

- Se utiliza como aditivo en todo tipo de mezclas de hormigón y estuco, especialmente aquellas expuestas a la intemperie o a zonas húmedas, estucos en baños, cocinas, terrazas, losas de cubierta.
- Losas en subterráneos, cimientos, sobre cimientos, muros contra terreno.
- Actúa eficientemente en morteros de pega en albañilería.
- Estanques de agua, piscinas y en general obras hidráulicas y zonas con climas lluviosos.

#### PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN

- En condiciones normales de fraguado, uso de áridos y manipulación adecuada de las mezclas, se debe usar
- FUGOCEM** en dosis del 2 % respecto del peso del cemento ( 850 grs. / saco ).
- FUGOCEM** se debe incorporar al agua del amasado y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

### **OBSERVACIONES**

- Se recomienda usar arena no muy fina.

### **RENDIMIENTO**

- 850 grs. / saco cemento.

### **PRESENTACION**

- Tambor 200 kg.
- Balde 20 kg.